

SABULADOR SOFT

Podmanivo krásna farba určená na vytváranie nezvyčajných a očarujúcich "pohybov". Farba na vodnej báze určená pre interiéry, s exkluzívnymi žiarivými piesočnatými časticami. SABULADOR SOFT môže byť použitý na vytvorenie exkluzívneho a elegantného štýlu podľa súčasných dekoračných trendov, bez ohľadu na to, či je štýl moderný alebo klasický. SABULADOR SOFT je veľmi vysoko kvalitný náter, je priehľadný, umývateľný a pretierateľný akoukoľvek vodou riediteľnou farbou.

CHARAKTERISTIKA:

Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu, zmiešajte SABULADOR SOFT Col. SILVER 100 alebo Col. GOLD 200 s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI. Alternatívne môže byť použitý VALCLONE tónovací systém pre dosiahnutie požadovaného farebného odtieňa.


METODY APLIKÁCIE:

1) EFFETTO PENNELLATO (štetec)



1) - Primart 600

naneste vrstvu PRIMART 600 riedeného s 15 - 20% vody.
Počkajte 4 hodiny pri teplote pri 20 ° C.



2) - Sabulador Soft

aplikujte SABULADOR SOFT pomocou štetca PV 09 všetkými smermi.
Nechajte zaschnúť približne 2 hodiny pri teplote 20 ° C.



3) - Sabulador Soft

potom aplikujte druhú vrstvu SABULADOR SOFT rovnakou technikou ako pri prvom nátere.

2) EFFETTO STRIATO



1) - Primart 600

naneste vrstvu PRIMART 600 riedeného s 15 - 20% vody.
Počkajte 4 hodiny pri teplote pri 20 ° C.



2) - Sabulador Soft

naneste SABULADOR SOFT pomocou valčeka PV 95 a pracujte vo všetkých smeroch; nakoniec poslednú vrstvu naneste rovnomerne vo vertikálnom smere zhora nadol.




prejdite celý povrch, kým je ešte mokrý kefkou PV 88 alebo PV 89, pohybmi zhora nadol a naopak zanechávajúc čo najviac rovnomerné ryhované pásy. Nechajte zaschnúť 2 hodiny pri teplote pri 20 ° C.



3) - Sabulador Soft

potom naneste druhú vrstvu SABULADOR SOFT pomocou valčeka rovnakým spôsobom ako v kroku 2)



Znova prejdite celý povrch, kým je ešte mokrý kefkou PV 88 alebo PV 89, pohybmi zhora nadol a naopak zanechávajúc čo najviac rovnomerné ryhované pásy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Staré povrchy. Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú plochu vodou a vhodným saponátom. Ďalej aplikujte fixačný náter vhodný pre daný typ povrchu. Keď je fixačný náter úplne suchý, naneste vrstvu PRIMART 600 zriedeného 50% vody ako fixačný náter.

Po približne 4 hodinách pri 20 ° C, naneste druhú vrstvu PRIMART 600 zriedeného 20-30% s vody. Keď je povrch čistý a hladký, aplikujte iba jednu vrstvu PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vody. Po 4 hodinách pri 20 ° C, pokračujte s aplikáciou SABULADOR SOFT.

Nové povrchy. Upravte nerovnosti povrchu. Keď je povrch suchý naneste vrstvu z PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vody. Po 4 hodinách pri 20 ° C, pokračujte s aplikáciou SABULADOR SOFT.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SABULADOR SOFT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Riedenie: SABULADOR SOFT je pripravený na použitie, PRIMART 600 sa riedi 15 - 20% s vodou.

Výdatnosť: SABULADOR SOFT, približne 1 liter na 10-12 m² pri aplikácii metódy štetcom a približne 1 liter na 9 až 10 m² pri aplikácii STRIATO; pre PRIMART 600, približne 1 liter na 10 - 12 m².

Balenie: SABULADOR SOFT je dostupný v 1 - 2,5 - 5 litrovom balení SILVER 100, GOLD 200 a ALUMINIUM 300. Prídavok HOLLYWOOD sú dostupné v 100 ml - 500 ml baleniach; PRIMART 600 je dostupný 1 - 2,5 - 5 litrovom balení; COLORI " v 80 a 480 ml balení.

Aplikačná teplota: + 5 ° C a + 30 ° C.

Schnutie: v neprašnom prostredí po dobu 1 hodiny pri teplote 20 ° C.

Suché po 3-4 hodinách pri teplote 20 ° C. Úplne suché po 24 hodinách, v závislosti na teplote v miestnosti.

Vzhľad produktu: opalescencový polo lesklý. Tvrdý: keď je úplne vysušený, vytvára priedušný film, ktorý vytvára dobrú odolnosť proti oterom a normálnemu opotrebeniu.

Umývateľnosť: umývateľný s vodou a bežnými saponátmi po 15 dňoch od nanosenia.

Čistenie: vodou a saponátom.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Stabilita: približne 2 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Nariadenie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané výrobky nie sú pod jeho kontrolou výrobcu, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). To preto, že SABULADOR SOFT obsahuje prírodné produkty a špeciálne živice, ktoré reagujú na vlhkosť, teplo, ventiláciu a metódy aplikácie. Každá aplikácia má preto svoj vlastný jedinečný charakter. Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% a 30%, a tiež medzi jednotlivými dávkami. Všetok materiál by mal byť pred použitím zmiešaný vo veľkom kontajneri, aby sa zabránilo farebným rozdielom pri aplikácii produktu.